

# ALPHAXYLAN SF

MAT PROFOND  
ABSOLU

ESTHÉTIQUE  
MINÉRALE

HAUT POUVOIR  
OPACIFIANT ET  
GARNISSANT

FACILITÉ ET RAPIDITÉ  
D'APPLICATION

RESPECT DE  
L'ENVIRONNEMENT



*Sensations*

UN PRODUIT DE  
**AkzoNobel**

**sikkens**

# MATITÉ

*Et esthétique minérale pour intérieur tendance*



Entrez dans un nouvel univers de performances avec Alphaxylan SF, peinture à base de polysiloxane pour la décoration intérieure. Créée par Sikkens pour répondre aux nouvelles tendances décoratives, Alphaxylan SF met son avance technologique au service d'une finition à l'aspect minéral mat profond très contemporain. Une exigence esthétique doublée d'une grande facilité d'application, en neuf comme en rénovation.

## ASPECT MINÉRAL MAT PROFOND

Alphaxylan SF est formulée à base de copolymères contenant des résines polysiloxanes. Cette technologie permet de générer un mat profond exceptionnel (inférieur à 1,5GU sous 85°) en réponse aux nouvelles attentes décoratives du marché.

La qualité esthétique d'Alphaxylan SF s'affirme dans tous les projets de décoration intérieure, des plus contemporains aux plus traditionnels pour offrir une finition à l'aspect mat poché fin parfaitement régulier. Disponible en blanc et dans les 1600 teintes du nuancier 4041, Alphaxylan SF constitue une formidable palette créative pour anticiper les tendances les plus actuelles.

## HAUT POUVOIR OPACIFIANT ET DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Caractérisée par une opacité optimale, Alphaxylan SF bénéficie également d'un excellent pouvoir garnissant et convient pour tout type de support, y compris les fonds anciens. Perméable à la vapeur d'eau pour réguler efficacement l'humidité, Alphaxylan SF offre une grande résistance à l'encrassement et conserve ainsi toutes ses qualités esthétiques dans la durée.



## FACILITE ET RAPIDITE D'APPLICATION

Utilisable en tant que primaire avec une dilution à 20% d'eau, Alphaxylan SF s'applique en 1 ou 2 couches de finition selon l'aspect recherché et est recouvrable en 4 heures seulement. Cette rapidité de séchage réduit le temps de mise en œuvre et la durée d'immobilisation des locaux qui peuvent être remis en service, dans des conditions normales d'utilisation, dans les plus brefs délais.

A rendement élevé, gage de rentabilité, sa formulation assure une adhérence optimale, un temps ouvert adapté permettant un travail sans reprise, et une parfaite glisse de la brosse qui facilite l'application et augmente l'efficacité.



Type de travaux	Impression	Finition
Travaux neufs	1 couche ALPHAXYLAN SF dilué ou ALPHATEX PRIMER SF	1 ou 2 couches ALPHAXYLAN SF dilué
Travaux d'entretien	1 couche ALPHAXYLAN SF dilué ou ALPHATEX PRIMER SF	1 ou 2 couches ALPHAXYLAN SF dilué



Matériel	Dilution
Rouleau polyester tissé 13mm Brosse spéciale acrylique	10% à 20% d'eau
Pistolet pneumatique	10% à 30% d'eau
Pistolet airless	Diluer à l'eau si nécessaire



## RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET CONFORT DE TRAVAIL

En phase aqueuse et avec un taux de COV < 3 g/l, Alphaxylan SF appartient à la classe des peintures environnementales. Pratiquement sans odeur, elle participe au confort de travail des professionnels et au respect du cadre de vie.